

## H O U T B E S C H E R M I N G

### DEKKENDE SYSTEEMVERVEN

---

april 2004

art.nr. 221

### WIJZONOL LBH SYSTEEMVERF

#### PRODUCTTYPERING

Halfglanzende structuur-visceuze systeemverf op basis van gesiliconiseerde alkydhars.

#### SAMENSTELLINGSINDICATIE

bindmiddel : gesiliconiseerde alkydhars  
pigment : hoogwaardige pigmenten en vulstoffen

#### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- gemakkelijk verwerkbaar
- hoge dekking, vulling en laagdikte
- uitstekende buitenduurzaamheid
- geen beperking m.b.t. overschilderen

#### TOEPASSING

In combinatie met o.a. LBH Systeem Grondlak en als 1-pot-systeem op zowel nieuw hout e.d. als voor onderhoudsschilderwerk. Uitstekend geschikt op voorbehandeld staal en oud voorbehandeld beton.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid bij 20°C	ca. 1,10 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit bij 20°C	ca. 95 K.U.
Vaste bestanddelen	ca. 54 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	stofdroog na ca. 5 uur; overschilderbaar na ca. 24 uur
Elasticiteit	7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	halfglans; ca. 60 G.U. (60°)
Verwerkingstemperatuur/R.V.	minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Applicatie	kwast, roller en luchtsput
Verdunning	Wijzonol kwast- en spuitverdunning AL
Reiniging gereedschap/apparatuur	terpentine
Theoretisch rendement	bij 35 micrometer droge laagdikte: 15,4 m <sup>2</sup> /l
Praktisch rendement	afhankelijk van de applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	minimaal 35 micrometer droog
Systeemopbouw	zie schema
Onderhoudstermijn	5-6 jaar

**N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.**

#### LEVERING

Kleuren  
Verpakking  
Opslag

alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurmaaksysteem

0,5, 1 en 4 liter

koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

12 maanden

Minimale gebruikstermijn

#### VEILIGHEIDSASPECTEN

Vlampunt  
Veiligheidsvoorschriften

40°C

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

# Wijzonol maakt schilderwerk af!